


D1 IP Box Kamera

TCAM-330W


- 1/3" Super HAD Color CCD Görüntü Sensörü
- Full D1 (720 x 576) @30fps
- Dual Streaming (H.264/H.264, H.264/MJPEG)
- True Day & Night
- FTP ve SD Card ile Kayıt İmkanı
- Çift Yönlü Ses Haberleşme (G.711/AAC)
- Power Over Ethernet : 802.3af
- Kompozit Video Çıkışı
- WDR(Wide Dynamic Range), BLC(Back Light Compensation)
- 4 Seviyeli Kullanıcı Kimlik Denetimi, IP Filtreleme, HTTPS Şifreleme
- PSIA & ONVIF Uyumu



TCAM-330W
D1 (720x576)



- Front -



- Side -



Normal



AGC

AGC (Automatic Gain Control)

Görüntü veya kayıt işlemlerinde en uygun hassasiyeti elde etmek için gelen sinyali otomatik olarak uygun seviyede ayarlayan bir devredir. Düşük ışıklı ortamlarda görüntü performansını artırır.

MODEL	TCAM-330W	
Network	Network Arayüzü	Ethernet 10/100Base-T (RJ-45)
	Network Protokolü	TCP/IP, Multicast, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DNS, Dynamic DNS, RTP, RTSP, SNMP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP
Kamera	Görüntü Sensörü	1/3" Super HAD CCD Image sensor
	Senkronizasyon	Dahili / Line Lock
Görüntü İyileştirme	S/N Oranı	52dB den fazla
	Min. Aydınlatma	0.3Lux (Renkli), 0.02Lux (S/B), 0.002Lux (Sens-up 128x) @40 IRE
	Electronic Shutter Hızı	Kapalı, Manual (1/60 ~ 1/120,000 sn)
	Kazanç Kontrol	Kapalı / Manual / Yüksek
	Poz Kontrol	Otomatik
	Beyaz Denge Modu	ATW / AWC / Manual
	Arka Işık (BLC)	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
	True Day & Night(TDN)	Otomatik/Renkli/S&B/Ext
	WDR	Açık / Kapalı
	OSD	İngilizce
Lens	DNR(Filtre)	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek
	Döndürme Modu	Dikey
	Hareket Algılama	Açık/Kapalı (4 Bölge)
	Gizli Maskeleye	Açık/Kapalı (4 Bölge)
	Görüntü Ayarı	Netlik (Açık/Kapalı)
	Renk Ayarları	Parlaklık, Kontrast, Renk, Saturasyon
	Lens Türü	Auto DC, Manual
	Lens Mount	C/CS Mount
	Digital Zoom	10x / Açık / Kapalı
	Video Sıkıştırma	H.264, MJPEG
Video	Çözünürlük (Maks)	720 x 576
	Frame Rate	30fps @720x576
	Bitrate	Birincil: 32Kbps ~ 10Mbps, İkincil: 32Kbps ~ 1Mbps
	Video Akış	Birincil : H.264, İkincil : H.264 / MJPEG
Ses	Video Çıkış	Kompozit
	Yedekleme	FTP
	Algoritma	G.711, AAC
	Giriş/Çıkış	1 x Line-In (Stereo signal), 1 x Line-Out (Stereo signal)
Seri Port	Sample Rate	G.711: 8KHz, AAC: 32KHz
	Bitrate	G.711: 64Kbps, AAC: 64Kbps, 128Kbps
	Port	1 x RS-485 (Pelco D veya Pelco P)
Alarm	Data Rate	2,400bps ~ 115,200bps
	Alarm Giriş/Çıkış	1 x NO(Normalde Açık) Kontak / 1 x NO(Normalde Açık) Kontak
Genel	Boyut	70.30(W) x 130.80(L) x 70.60(H) mm
	Ağırlık	437 gr
	Güç Kaynağı	DC 12V/0.5A, PoE(Power over Ethernet): 802.3af, Max 6W
	İşletim Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C