



VNR-7816

16 KANAL NETWORK KAYIT
C HAZI (NVR)

VNR-7832

32 KANAL NETWORK KAYIT
C HAZI (NVR)







Teknik Özellikler:

Model	VNR-7816	VNR-7832
Sıkı tırma Formatı	H.264 (Main Profile)	
IP Kamera Kayıt Çözünürlü ü Seçenekleri	5MP-3MP-1080P-UXGA-720P-VGA-4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF	
Kayıt Çözünürlü ü	5MP-3MP-1080P-UXGA-720P-VGA-4CIF-DCIF-2CIF-CIF-QCIF	
Toplam Bant Geni li i	80Mbps	160Mbps
HDMI Çı k ı	1kanal; 1920x1080P/60Hz, 1920x1080P/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720P/60Hz, 1024x768/60Hz	
VGA Çı k ı	1kanal; 1920x1080P/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
BNC Çı k ı	1 kanal; BNC (1.0Vp-p, 75ohm) Çözünürlük : 704x576 (PAL) 704x480 (NTSC)	
Alarm Giri i	16	
Alarm Çı k ı	4	
Çift Yönlü Ses leti imi	Evet	
Senkronizasyon Playback	16 kanal	
HDD Deste i	4 adet SATA HDD (her biri 4 TB destekler). DVD-RW takıldı ında 2 adet Sata HDD destekler	
Dual Stream	Evet	
Network Ba lantısı	1 Rj45 10/100/1000 Mbps	
RS-485	Evet. Kontrol Klavyesi ba lanabilir.	
RS-232	Evet	
e-SATA Ba lantısı	Evet	
USB	Evet (3x USB)	
Hareket Algılama	Evet. Her kamera için ayrı hassasiyet alsın	
Görüntü Maskeleye	Evet	
Alarm Öncesi / Sonrası Kayıt	Evet	
Video Loss	Evet	
Çalı ma Sıcaklı ı	(-10°C) (+55°C)	
Çalı ma Voltajı	100 - 200 V AC	
Güç Tüketimi	yakla ık 40W (HDD ve DVD-RW hariç) yakla ık 45W (HDD ve DVD-RW hariç)	
Boyutlar	440 x 390 x 70 mm	
A ırlık	yakla ık 4 kg (HDD ve DVD-RW hariç)	