



B5111

B5210

HD (1280x800)


2.0Mp (1920x1080)



Sat Viewer Uygulaması



Sat Viewer Android ve iOS uygulaması ile IP yapılandırması olmadan istediğiniz yerden kameralara kolayca erişim sağlayabilir, sınırsız sayıda kamera tanımlaması yapabilirsiniz.



Full HD IR Bullet IP Kamera
B5111/B5210



- 1/4" Progressive Scan CMOS Sensor (**B5111**)
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensor (**B5210**)
- 4.0mm megapixel Fixed Lens
- True Day & Night (Mekanik IR Cut Filtre)
- 15m mesafede çalışan ışığa göre ayarlanabilen dahili IR Led
- HD görüntüleme (1280x800 @30fps) (**B5111**)
- Full HD görüntüleme (1920x1080 @30fps) (**B5210**)
- Yerel depolama için MicroSD Kart desteği
- Kompozit Video Çıkış
- Dual Streaming (H264/MPEG4/MJPEG/3GPP)
- WDR (Wide Dynamic Range), AWB (Auto White Balance) ve BLC (Back Light Compensation) özelliği
- Hareket Algılama
- Poe(802.3af) desteği ve 12VDC besleme
- IP67 standardı, Weatherproof Housing
- Firefox, Safari ve Mac OS Desteği
- Çoklu dil destekli kullanıcı arayüzü
- 64 Kanal Zavio CamGraba Yazılımı
- Ücretsiz Sat Viewer uygulaması (Android ve iOS)
- ONVIF Desteği
- Nuoo IP+ Yazılımı, NVRmini2, NVRTitan ile entegrasyon



Model	B5111	B5210	
Yapı	Görüntü Sensörü	1/4" Progressive Scan CMOS	1/2.7" Progressive Scan CMOS
	Lens	F1.8, 4.0mm Fixed Lens	
	Görüş Açısı	53° Yatay	77° Yatay
	Digital Zoom		10x digital
Video	Min. Aydınlatma	0.2 Lux @ F1.8	
	IR LED	15metre (ışığa göre ayarlanabilir)	
	Day&Night	Mekanik IR-Cut filtre	
	Shutter Hızı	1/2~ 1/10000 sn	
Video	Video Sıkıştırma	MPEG-4 / H.264 / MJPEG,	
	Çözünürlük	1280x800 ~ 320x240	1920x1080 ~ 320x240
	Frame Rate	30fps @1280x800 MJPEG, H.264, MPEG-4	30fps @1920x1080 MJPEG, H.264, MPEG-4
	Video Akışı	Eş zamanlı MJPEG, MPEG-4, H.264 ve 3GPP	Kontrol edilebilir frame hızı ve bant genişliği, Unicast ve Multicast desteği, 3GPP/ISMA RTSP (Real Time Streaming Protocol) desteği
Network	Görüntü Ayarları	Parlaklık, kontrast, saturasyon, WDR, AWB, BLC Rotation : Mirror, Flip, Mirror flip Overlay : Tarih, Saat, Text ve gizli görüntü	
	Güvenlik	Şifre korumalı çok seviyeli kullanıcı erişimi, HTTPS Şifreleme, IP Adres filtreleme	
	Desteklenen Protokoller	Bonjour, TCP/ IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, HTTP, HTTPS, SSL, UDP, 3GPP/ISMA RTSP, IGMP, DynDns	
	Kullanıcı	10 Eşzamanlı kullanıcı, Multicast ile sınırsız kullanıcı	
Alarm & Ulay	Alarm ve Olay Yönetimi	Giriş:Hareket algılama Çıkış : Network depolama, FTP, SMTP.Pre and Post alarm buffer	
	Sistem	Konnektörler	Analog Video Çıkış için RCA konnektör, RJ-45 Ethernet 10/100 Base-t(PoE), DC Power Jack, Micro SD card slot
Led Gösterge		Sistem güç durumu, Network Link, Micro SD Card durumu	
Entegrasyon		Micro SD Hafıza Kartı ONVIF v2.0	
Genel	Video Yönetim Yazılımı	CamGraba Ip Sistem Yazılımı (64 kamera ya kadar izleme, kayıt ve arşiv), Sat Viewer destekli iOS ve Android Uygulaması	
	Kasa	Alüminyum, IP67 Weatherproof	
	Güç	12V DC, Max.12W/Poe (Power over Ethernet IEEE 802.3af)	
	İşletim Sıcaklığı	-25 ~ 50 °C	
	Boyutlar	270x69(p)/mm (10.6" x 2.7")	
	Ağırlık	900g	