


# IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4

## 2MP IR Eyeball Network Kamera

### Genel Özellikler



- 2 MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- 25/30 fps'de 2 MP (1920 x 1080)
- H.265 codec, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 30 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- 256 GB Micro SD kart, dahili Mikrofon
- 12V DC / PoE güç desteği
- IP67



### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "2 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.005 Lux @ F1.6
IR Mesafesi	30 m (98.43 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Rotasyon Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-78° Rotasyon: 0°-360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12

## IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4

### 2MP IR Eyeball Network Kamera

Odak Uzaklığı	2.8mm
Maks. Açıklık	F1.6 F1.6
Görüş Açısı	2.8 mm: Pan: 110.0° Tilt: 59.0° Diagonal: 132.0°
İris Tipi	Sabit diyafram
Yakın Odak Mesafesi	2.8 mm: 0.6 m ( 1.97 ft )
<b>Video</b>	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Smart Codec	Mevcut
Video Frame Hızı	Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6144 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 Bölge)
Smart IR	Mevcut

## IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4


### 2MP IR Eyeball Network Kamera

Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleymesi	4 alan
<b>Ses</b>	
Dahili MIC	Mevcut
Ses Sıkıştırma	G.711A; G.711Mu; G.726; AAC
<b>Network</b>	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
ONVIF	ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Edge Depolama	Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS
Web Görüntüleyici	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 5.9W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH'den az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal + Plastik

## IPC-HDW1230T-AS-0280B-S4

### 2MP IR Eyeball Network Kamera

Boyutlar	100.9 mm × $\Phi$ 109.9 mm
Net Ağırlık	0.39 kg



Junction Mount	Wall Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFB203W	PFA152-E+PFB203W
