

DS-2CD1343G0-IUF

4 MP Sabit Dome Network Kamera

Genel Özellikler



- 4 MP çözünürlüklü yüksek kaliteli görüntüleme
- H.265 + sıkıştırma teknolojisi
- 120 dB WDR sayesinde güçlü karşıdan aydınlatmada bile net görüntüleme
- Suya ve toza dayanıklı (IP67)
- EXIR 2.0: uzun IR menzilli gelişmiş kızılötesi teknolojisi
- 3D DNR teknolojisi net ve keskin görüntüler sağlar.



Teknik Özellikler

Hikvision DS-2CD1343G0-IUF Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" Progresif Tarama CMOS
Min. Aydınlatma	Renk: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC)
Shutter Hızı	1/3 sn - 1 / 100.000 sn
Shutter	Mevcut
Gündüz & Gece	ICR Filtresi
WDR	120 dB
Açı Ayarı	Pan: 0 ° ila 360 °, tilt: 0 ° ila 75 °, döndürme: 0 ° ila 360 °
DNR	3D DNR
Lens	
Lens Tipi	2.8 mm
Maks. Açıklık	F2.0
Odaklanma	Sabit
FOV	2,8 mm, yatay FOV 98 °, dikey FOV 53 °, diyagonal FOV 115 °
Lens Montajı	M12
Aydınlatıcı	

DS-2CD1343G0-IUF

4 MP Sabit Dome Network Kamera

IR Mesafesi	30 m'ye kadar
Aydınlatma Dalga Boyu	850 nm
Video	
Maks. Çözünürlük	2560 × 1440
Video Sıkıştırma	Ana akış: H.265 / H.264 Alt akış: H.265 / H.264 / MJPEG
H.264 Profili	Temel Profil / Ana Profil / Yüksek Profil
H.265 Profili	Ana Profil
Video Bit Hızı	32 Kbps – 8 Mbps
Akıllı Özellik	
ROI	Ana akış için 1 sabit bölge
Görüntüleme	
Görüntü Geliştirme	HLC, BLC, 3D DNR
Görüntü Ayarı	Doğgunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilen beyaz dengesi
Gündüz/Gece Geçişi	Otomatik / Program / Gündüz / Gece
Ana Akış Maks. Frame Hızı	50Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Alt Akış Maks. Frame Hızı	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
API	Açık Network Video Arayüzü (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK
Eşzamanlı Canlı Görüntü	6 kanal'a kadar
Kullanıcı / Yetkilendirme	32 kullanıcıya kadar. 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı
Yazılım	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
İnternet Tarayıcısı	Eklenti gerekli canlı görüntü: IE 10, IE 11 Yerel hizmet: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Alarm Tetikleyici	Hareket algılama, video kurcalama, istisna (network bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yetkisiz erişim, HDD hatası)
Arayüz	

DS-2CD1343G0-IUF

4 MP Sabit Dome Network Kamera

İletişim Arayüzü	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Depolama	256 GB'a kadar dahili mikro SD / SDHC / SDXC yuvası
Dahili Mikrofon	-U: Mevcut
Donanım Sıfırlama	-F: Mevcut
Sıkıştırma Standardı	
H.264+	Ana akış
H.265+	Ana akış
Genel Özellikler	
Yazılım Versiyonu	V5.5.111
Web İstemci Dili	İngilizce, Ukrayna
Genel Fonksiyonlar	Titreşim önleyici, aynalama, şifre koruması, özel alan maskeleyme, filigran, IP adresi filtresi
Başlatma ve Çalışma Koşulları	-30 ° C ila 60 ° C (-22 ° F ila 140 ° F). Nem:% 95 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	12 VDC ±% 25, 5,5 mm koaksiyel güç fişi PoE
Malzeme	Metal ve Plastik
Boyutlar	Kamera: Ø110 mm × 85,3 mm Ambalajla birlikte: 150 mm × 150 mm × 141 mm
Net Ağırlık	Kamera: yakl. 320 g Paket ile: yakl. 556 g
Güç Tüketimi ve Akım	12 VDC, 0,4 A, maks. 5 W PoE (802.3af, 36 V - 57 V), 0.2 A - 0.1 A, maks. 6.5 W
Arayüz Koruması	IP67 (IEC 60529-2013), TVS 2000V yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması

